



Produkt Name : MoTip Haftgrund für Kunststoff
Artikel Nummer : 04063

Lieferant/Fabrikant : MOTIP DUPLI B.V.
Wolframweg 2
NL-8471 XC WOLVEGA
Telefonnummer +31 561 – 69 44 00
Telefaxnummer +31 561 – 69 44 31

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger transparenter Haftgrund für Untergründe, behandelt und unbehandelt, aus vielen Kunststoffarten.

Produktmerkmale

Schnelltrocknend
Sehr gute Haftung
Überlackierbar mit allen Lacksystemen
Ungeeignet zum Behandeln von PE

Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen : 400 ml
Basis : Polyolefineharz
Farbton : Transparent
VOC-Gehalt : ca. 99% w/w
Feststoffgehalt : ca. 1% w/w
Ergiebigkeit : 2 bis 3 m²
Überlackierbar : nach 10 bis 15 Minuten

Anwendung

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Wenn gewünscht, Untergrund anschleifen (600er Körnung).

Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm.

In höchstens 2 dünnen Schichten auftragen. Ohne Schleifen überlackierbar mit allen Lacksystemen.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.