



Produkt Name : **MoTip Unterbodenschutz Bitumen**
Artikel Nummer : **000007**

Lieferant/Fabrikant : **MOTIP DUPLI B.V.**
Wolframweg 2
NL-8471 XC WOLVEGA
Telefonnummer +31 561 – 69 44 00
Telefaxnummer +31 561 – 69 44 31

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger Schutzmittel für den Fahrzeugunterboden.

Produktmerkmale

Dauerelastisch
Exzellente Haftung
Beständig gegen Witterungseinflüssen
Beständig gegen schwache Säuren und Basen
Guter Korrosionsschutz
Schallisolierend

Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen : 500 ml
Farbton : Schwarz
VOC-Gehalt : ca. 70% w/w
Staubtrocken : nach ca. 60 Minuten

Anwendung

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Vorbehandlung

Alte Lackschichten und Rost entfernen und den Untergrund anschleifen.

Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm. Arbeitsdruck 4 bis 5 bar.

Unterbodenschutz Bitumen in mehreren Schichten auftragen.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.