

---

Nom du produit	:	MoTip Protection Bitume	
Référence article	:	000007	
Fournisseur / Fabricant	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolframweg 2 NL-8471 WOLVEGA	
		Numéro téléphone	+31 561 69 44 00
		Numéro fax	+31 561 69 44 31

---

## Description du produit

Protection de haute qualité, pour le soubassement de véhicules.

## Propriétés du produit

Elasticité durable  
Excellente adhérence  
Résistant aux conditions atmosphériques  
Résistant aux acides dilués et aux lessives  
Excellente action anticorrosion  
Effet insonorisant

## Caractéristiques Physiques et Chimiques

Volume : 500 ml  
Couleur : Noir  
COV : à peu près 70 % w/w  
C(omposants) O(rganiques) V(olatiles)  
Sec hors poussière : après environ 60 minutes

## Mode d'emploi

**Avant utilisation, lire et suivre scrupuleusement les indications sur l'emballage.**

### Pré-traitement

Éliminer la rouille et les restes de vieilles peintures, ensuite poncer.

### Application

La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Mettre l'aérosol à une température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 à 25°C. Avant l'application, bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes et peindre un échantillon au préalable. La distance de vaporisation de l'objet à peindre se situe entre 25 et 30 cm.

Appliquer la Protection Bitume en plusieurs couches.

Après usage, purger la valve en vaporisant bombe renversée (à peu près 5 secondes).

**Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité atmosphérique ainsi que de l'épaisseur de la couche appliquée.**