
Produkt Name	:	MoTip Dichtungsentferner
Artikel Nummer	:	090403
Lieferant/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.
		Wolfraamweg 2
		NL-8471 XC WOLVEGA
		Telefonnummer +31 561 – 69 44 00
		Telefaxnummer +31 561 – 69 44 31

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger Spray für die schnelle und einfache Entfernung angetrockneter Kleb- und Dichtstoffe und ausgehärtete Dichtmaterialien von Motor- und Maschinenteile.

Anwendung

Zylinderköpfe
Getriebe
Auspuff
Kurbelgehäuse
Sanitäranlagen
Wasser- und Ölpumpen
Elektromotoren

Produktmerkmale

Benutzerfreundlich
Große Lösekraft
Optimale Einwirkung durch hohe Viskosität
Leitet nicht
Leichte Gelstruktur
Nicht korrosiv
Gerichtetes Sprühbild
360° Ventil



Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen	:	500 ml
Basis	:	Dimethoxymethaan
VOC-Gehalt	:	ca. 95% w/w
Farbton	:	Transparent
Geruch	:	Ether
Spezifisches Gewicht bei 20°C	:	0,75 g/ml
Ausbringrate	:	1,0 – 1,5 g/Sek.
Dampfdruck bei 20°C	:	2 bis 3 Bar
pH-Wert	:	Neutral

Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C.
Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln.

Lackierte Teile und Kunststoffteile abdecken.

Die zu behandelnden Teile gleichmäßig einsprühen und etwa 10 Minuten einwirken lassen.
Gelöste Reste vorsichtig mit einem Spachtel entfernen.
Bei hartnäckiger Verschmutzung die Behandlung wiederholen.